

BKF-210MV2812S

JVS

200万画素 電動バリ搭載 屋外用IRカメラ

2M デュアル

UTCデュアルモード電源重畳 モーターライズドバリ

1080P Full HD with Motorized Vari-focal

4 in 1

電源重畳！AF電動バリフォーカル！！

◆ BKF-210MV2812S ◆

新電源ユニット



4ch : PKB-104S

9ch : PKB-108S

電動バリで簡単設置

&

AF だから焦点調整不要

UTC 対応 電源重畳

高感度 STARVIS センサ採用!!

f=2.8-12mm 電動バリフォーカル採用!!

レンズ操作は、UTCでDVRから簡単!!

Features

- ◆新設計電源ユニット 5C : 500m / 3C : 300m 長距離重畳伝送を実現!!
- ◆電動バリフォーカルレンズ採用!! AF 設定で屋外もピンボケなし!
- ◆200万画素 STARVIS CMOS センサー採用、高感度画像を実現!!
- ◆新電源ユニットによる、パワフル IR 照射を実現!! (社内比)
- ◆脱着式の OSD SW ケーブルを付属、必要なときのみ接続使用!
- ◆堅牢ボディと IP66 防水機能等ハイパフォーマンスなフィジカル性能
- ◆専用ジャンクション BOX JC-B01 使用でスマート設置!

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素 UTC Dual mode Bullet IR

項 目	BKF - 212MV2812S
イメージセンサー	1/2.8" カラー200 万画素 STARVIS イメージセンサー
有効画素数	200 万画素 1945×1097
映像出力	AHD/TVI/CVI/TVBS ※UTC 操作は、AHD と TVI モード時のみ有効です。
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラーデフォルト 0.1 lx (F1.4/AGC ON)、B/W 0 lx(IR ON)
水平解像度	CVBS モード：900 本相当 (水平中心部) HD モード：1080P
Day & Night	IR 照明付 ICR 方式デイ& ナイト
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR AUTO / ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応電動バリフォーカル f=2.8-12mm, F1.4 DC オートアイリス
画 角	撮影距離 50cm 水平：約 98° ～約 39°、垂直：約 53° ～約 22°
AF	AUTO / SEMI / MANUAL / DN AF
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
マニュアルシャッター	AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K スロー：×2, ×4, ×8, ×16, ×32
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正 / WDR	D-WDR / BLC / HSBLC
画質調整 / 機能	輝度 / シャープネス / DEFOG / ガンマ 他
防水性能	防水タイプ IP66
IR 照明	近赤外線 LED 照射距離 約 15m 以上
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 100%非水没
電源電圧	専用電源ユニット PKB-104S/108S または、DC12V±10%
消費電力	IR OFF：最大 1.5W、IR ON：最大 6W
重量	約 960g
外形寸法 (概略)	約 84 (W) ×80 (H) ×280 (L)mm (サンシェード含む)

※AC アダプターをご使用の場合は、DC12V/1.5A 以上の容量でご使用ください。

200 万画素フル HD 対応 4 in 1 DVR ラインナップ

H.265 高圧縮コーデック UHD DVR

JV-465-UHJ (4ch)

JV-865-UHJ (8ch)

JV-1665-UHP & JV-1666-UHN (16ch)

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

テクノサイジング長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

MV210817