

CR-NB12T

JVS

2M Pixel

200 万画素 **4in1** D&N BOX 型カメラ

2.0 Mega Pixel 1080P or SXGA フルHD4in1 シリーズ
1080P FULL HD AHD / HD-TVI / HD-CVI / NTSC

標準はAHD！さらに切替でTVI/CVI 出力!!

◆ CR-NB12T ◆



アナログなのにフル HD(綺麗)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



1台のカメラで AHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切替ができる 4in1 設計!

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた 4in1 シリーズ

Features

- ◆ 200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!
- ◆ バリフォーカルレンズを採用！光学性能重視！（レンズは別売りです。）
- ◆ 高感度 1/2.9” CMOS センサー採用
- ◆ 二線式専用で高コストパフォーマンスを実現！
- ◆ ICR デイナイト機能搭載！夜間はモノクロでさらに高精細！
- ◆ 標準で AHD 出力が、HD-TVI、HD-CVI、さらに NTSC VBS に切替可能！
- ◆ 既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素 4in1 D&N Box Camera

| 項目 | CR-NB12T |
|--------------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー |
| 画像解像度 | 1985(H) x 1105(V) |
| 映像出力 | 1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 最低被写体照度 | デフォルト 0.6 lx (F1.2, 50IRE) ナイト 0.4 lx (AGC MAX) |
| 水平解像度 | NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部) |
| Day & Night | ICR デイ & ナイト |
| ホワイトバランス | ATW / AWC / Push / マニュアル |
| D-WDR | デジタル WDR ON / OFF |
| レンズ | C/CS マウント DC/VIDEO オートアイリス |
| ノイズリダクション | NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR |
| 電子シャッター | AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30 |
| プライバシーマスク | ON / OFF 最大 4 ゾーン |
| 逆光補正 | OFF / BLC / HSBCL |
| 画質調整 / 機能 オプション | ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他 VC1 : サービスアウトケーブル |
| 動作温度・湿度 | -10℃~+50℃ 80%非結露 |
| 電源電圧 | DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : NP-12 |
| 消費電力 | 最大 1.2W |
| 重量 | 約 250g |
| 外形寸法 (概略) | 66(W) x 57(H) x 121 (L)mm |

200 万画素フル HD 4in1 D&N BOX 型カメラ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 フル HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ (4ch)

JV-855-AHJ (8ch)

JV-1655-AHJ (16ch)

JV-1656-AHN (16ch) 長時間録画 & RAID 対応

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

CR-NB12T