

DE-NB10Wx2812

JVS

200 万画素 4in1 D&N ドーム型カメラ

2M Pixel

1080P or SXGA フルHD4in1 デュアルモードシリーズ
1080P Full HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & NTSC

Full HD
1080p

AHD、HD-TVI、HD-CVI、アナログ SD に対応


◆ DE-NB10Wx2812 ◆



3 軸可変型ドーム採用
高強度ポリカーボ カバー採用
2.8mm～ワイドレンズ採用

OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



1 台のカメラで AHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切替ができる 4in1 設計！

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた 4in1 シリーズ



Features

- ◆ 200 万画素 1/2.9" 高感度 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P
- ◆ 電源重畳、ワンケーブル対応！
- ◆ 2.8～ワイドバリフォーカルレンズ採用！
- ◆ AHD、HD-TVI、HD-CVI、さらに NTSC VBS に切替可能な 4in1 設計！
- ◆ ICR デイナイト機能搭載！夜間はモノクロで高精細！
- ◆ 既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応！！
- ◆ レンズ色は、スモーク (T) とクリア (C) からお選びいただけます

JVS 日本映像システム株式会社

200万画素フルHD 4in1 デュアルモード D&N ドーム型カメラ

項目	DE-NB10Wx2812
イメージセンサー	1/2.9" カラー200万画素 CMOS イメージセンサー
画像解像度	1920(H) x 1080(V)
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.5 lx (F1.2, 50IRE) ナイト 0.4 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
Day & Night	ICR デイ & ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	f=2.8~12mm F1.4 H : 88°~32° V : 46.5°~18° DC オートアイリス
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能 オプション	ブライツネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切替 他 VC1 : サービスアウトケーブル
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック AC アダプタ : PS-1012 / 電源重畳ユニット : PB-104F/ PB-109F
消費電力	最大 2W
重量	約 250g
外形寸法 (概略)	φ 120 x 100 (H)mm



JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DE-NB10Wx2812