

DF-NB12WC2812T / DF-NB12WT2812T

(クリア)

(スモーク)

JVS

2M Pixel

200 万画素 **4in1** ミニバリドーム

1080P or SXGA DC12V フルHD 4in1 シリーズ

1080P FULL HD AHD / HD-TVI / HD-CVI / NTSC

標準はAHD！さらに切替でTVI/CVI 出力!!

◆ DF-NB12 シリーズ小型共通筐体 ◆

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



アナログなのにフルHD (きれい)

アナログだから低価格 (安価)

アナログだから簡単 (安定・簡易)

1台のカメラでAHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切替ができる4in1設計!

直径僅か10cm! 200万画素miniバリドーム! 小さくても3軸可動!

Features

- ◆ 高感度1/2.9" 200万画素CMOSセンサー採用! アナログフルHDを実現!
- ◆ バリフォーカルレンズを採用し、画角の調整ができます。
- ◆ 驚異の超コンパクトドーム! 小型でも3軸対応! エレベータに最適!!
- ◆ ICR デイナイト方式採用! 夜間はモノクロでさらに高精細!
- ◆ 標準でAHD出力が、HD-TVI、HD-CVI、さらにNTSC VBSに切替可能!
- ◆ 既設のDVRに合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!
- ◆ ドームカバーはクリアとスモークからお選び頂けます

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素 Compact Indoor mini Varifocal Dome Camera

項目	DF-NB12WC2812T (ドーム色：クリア)	DF-NB12WT2812T (ドーム色：スモーク)
イメージセンサー	1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1985(H) x 1105(V)	
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	デフォルト 0.6 lx (F1.4, 50IRE) ナイト 0.4 lx (AGC MAX)	
水平解像度	NTSC モード : 900TV 本相当 本相当 (水平中心部)	
Day & Night	ICR デイ & ナイト	
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル	
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF	
レンズ	メガピクセル対応 バリフォーカル f=2.8~12mm, F1.4 H : 88° ~32° × V : 46.5°~18°	
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AH、TVI,CVI モード : 3DNR	
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン	
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL	
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切替 他	
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3 Axial Gimbal)	
ドームカバー	WC : クリアカバー	WT : スモークカバー
オプション	VC1 : サービスアウトケーブル	
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露	
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : NP-12	
消費電力	最大 1.5W	
重量	約 225g	
外形寸法 (概略)	φ 100×80 (H)mm	

200 万画素フル HD バリフォーカルレンズ採用 4in1mini バリドーム

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 フル HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ (4ch)

JV-855-AHJ (8ch)

JV-1655-AHJ (16ch)

JV-1656-AHN (16ch) 長時間録画&RAID 対応

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DF-NB12W