

# JV-1656-AHN メガピクセル対応

MEGA ピクセル

200 万画素

長時間RAID対応 200万/130万/48万画素カメラ用 DVR

16ch 長時間録画 + RAID対応 高画質デジタルビデオレコーダー

**Hybrid** NTSC & AHD & TVI  
アナログAHD/SD/HD-TVI対応レコーダー

HD  
TVI

AHD  
1.0/2.0

アナログ  
SD

高画質監視カメラ対応録画装置

監視カメラに合わせた、録画クオリティも必要です。

「もっと鮮明に、そして精細に」メガピクセル対応であれば実現できます。

長時間録画+RAID 対応

◆JV-1656-AHN(16ch)

6TB HDD x 3 =最大 18TB 搭載可



【ハードディスクを最大3本搭載可能】

●1080P フル HD 200 万画素対応録画解像度:1920(H) × 1080(V)

130 万画素 720P HD 対応 1280(H) × 720(V) :48 万画素対応 960(H) × 480(V)

## H.264 200万画素~48万画素 対応 DVR

### Features

- ◆ 200 万画素カメラ対応、1920(H)×1080(V)の高解像度録画！  
AHDに加え、HD-TVIにも対応。
- ◆ さらに130 万画素1280(H)×720(V)、48 万画素960(H)×480(V)の3つの解像度に対応可能。カメラを選びません。
- ◆ H.264 メインプロファイル採用によるリアルタイム録画！
- ◆ HDD を最大3台搭載でき、RAID にも対応し冗長化も万全です。
- ◆ HDMI、VGA、BNC 出力対応。地デジのテレビとの接続が可能です。
- ◆ CMS / Web Viewer 等の多彩なアプリケーション (Mac OS 対応)

JVS 日本映像システム株式会社

## 長時間録画&RAID 対応 メガピクセル対応レコーダー JV-1656-AHN

項 目	JV-1656-AHN (16ch)
画像圧縮方式	H.264 ハイプロファイル
入力信号方式	1080P 専用信号 / NTSC 方式 複合映像信号
最大録画レート	1080P モード : 1920(H) × 1080(V) 15 fps 720P モード : 1280(H) × 720(V) 30 fps NTSC モード : 960(H) × 480(V) 30fps
入力チャンネル	16ch
画面分割	1, 4, 9, 13, 16, SEQ.
録画解像度	1920(H)×1080(V)、1280(H)×720(V)、960(H)×480(V)
プリ・ポスト録画	Pre-Alarm : 1~5 秒 / Post-Alarm : 1~100 秒
映像出力	HD-MI 出力 / VGA 出力/ BNC 出力
音声入力	8RCA
音声出力	2RCA
アラーム入出力	センサー入力 : 16 リレイアウト : 2
HDD	HDD 搭載本数 : 1~3 本 HDD 容量 : 2、3、4、6、8、9、12、18TB
e-SATA 対応	有り RAID BOX 接続可
イーサネット	10 / 100/1000 Ethernet RJ45
システム操作	マウス、フロントパネル、赤外線リモコン
シリアル I/F	RS485 (ペルコ P, D 等対応)
録画モード	連続、スケジュール、イベント
再生検索	日付検索 / イベント検索 / ログ再生
動作温度・湿度範囲	5℃~40℃、湿度 80%以下非結露
電源電圧	DC+12V AC アダプタ付属
消費電力	最大 70W
概略外形寸法	約 430(W)×55(H)×293(D)mm

※本製品は、HDD を除き製品保証 1 年間をご提供しております。

**JVS** 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

JV-1656-AHN