

# BKF-212MV2812S

# JVS

200 万画素 電動バリ搭載 屋外用 IR カメラ

2M Pixel

DC12V フルHD モーターライズドバリシリーズ

1080P Full HD with Motorized Vari-focal

4 in 1

## 簡単設置！AF 電動バリフォーカル搭載！！

### ◆ BKF-212MV2812S ◆



脱着タイプ OSD SW 採用



RCA (黒) ピンジャック

電動バリで簡単設置  
&  
AF だから焦点調整不要

高感度 STARVIS センサ採用！！

f=2.8-12mm 電動バリフォーカル採用！！

## 電動レンズはUTCで、DVRから簡単操作！！

### Features

- ◆電動バリフォーカルレンズ採用！！ AF 設定で屋外もピンボケなし！
- ◆200 万画素 STARVIS CMOS センサー採用、高感度画像を実現！！
- ◆強力 IR 照明照射距離 約 20m 以上、”0”ルクス対応を実現！！
- ◆脱着式の OSD SW ケーブルを付属、必要などきのみ接続使用！
- ◆AHD、TVI を主体とした 4 in 1 スタイル、JV シリーズ DVR で拡張性の高い運用が可能！
- ◆堅牢ボディと IP66 防水機能等ハイパフォーマンスなフィジカル性能

JVS 日本映像システム株式会社

## 200 万画素 Bullet Type IR Camera

項目	BKF - 212MV2812S
イメージセンサー	1/2.8" カラー200 万画素 STARVIS イメージセンサー
有効画素数	200 万画素 1945×1097
映像出力	AHD/TVI/CVI/CVBS ※UTC 操作は、AHD と TVI モード時のみ有効です。
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラーデフォルト 0.1 lx (F1.4/AGC ON)、B/W 0 lx(IR ON)
水平解像度	CVBS モード : 900 本相当 (水平中心部) HD モード : 1080P
Day & Night	IR 照明付 ICR 方式デイ& ナイト
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR AUTO / ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応電動バリフォーカル f=2.8-12mm, F1.4
AF	AUTO / SEMI / MANUAL / DN AF
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
マニュアルシャッター	AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K スロー : ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正 / WDR	D-WDR / BLC / HSBLC
画質調整 / 機能	輝度 / シャープネス / DEFOG / ガンマ 他
防水性能	防水タイプ IP66
IR 照明	近赤外線 LED 照射距離 約 20m 以上
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 100%非水没
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.5W、IR ON : 最大 9W
重量	約 820g
外形寸法 (概略)	約 84 (W) × 80 (H) × 280 (L)mm (サンシェード含む)

※AC アダプターをご使用の場合は、DC12V/1.5A 以上の容量でご使用ください。

200 万画素フル HD 対応 4 in 1 DVR ラインナップ

H.265 高圧縮コーデック UHD DVR

JV-465-UHJ (4ch)

JV-865-UHJ (8ch)

JV-1665-UHJ & JV-1666-UHN (16ch)

**JVS** 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

MV200610