

BKU-412MV2812

JVS

400万画素 電動バリ搭載 屋外用IRカメラ

4M Pixel

DC12V ウルトラHD モーターライズドバリシリーズ

1440P Ultra HD with Motorized Vari-focal

AHD/TVI

簡単設置！AF 電動バリフォーカル搭載！！

◆ BKU-412MV2812 ◆



脱着タイプ OSD SW 採用



RCA (黒) ピンジャック

電動バリで簡単設置
&

AF だから焦点調整不要

5M センサー搭載 !! (5M/4M 切替)

f=2.8-12mm 電動バリフォーカル採用!!

電動レンズはUTCで、DVRから簡単操作!!

Features

- ◆ 電動バリフォーカルレンズ採用!! AF 設定で屋外もピンボケなし!
- ◆ 500万画素 CMOS センサー採用、ウルトラ HD 1440P を実現!!
- ◆ 強力 IR 照明照射距離 約 20m 以上、”0”ルクス対応を実現!!
- ◆ 脱着式の OSD SW ケーブルを付属、必要なときのみ接続使用!
- ◆ 4M、5M モードもメインアウトを AHD、TVI に切替が可能!
- ◆ 堅牢ボディと IP66 防水機能等ハイパフォーマンスなフィジカル性能

JVS 日本映像システム株式会社

400 万画素 Bullet Type IR Camera

項目	BKU - 412MV2812
イメージセンサー	1/2.7" カラー500 万画素 CMOS イメージセンサー
有効画素数	500 万画素 2688×1944
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS 4M 選択時 440P モード : 2560H×1440V AHD / TVI / CVBS 5M 選択時 1944P モード : 2592H×1944V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 0.8 lx (F1.4/AGC ON)、B/W 0 lx(IR ON)
Day & Night	IR 照明付 ICR 方式デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / ワンプッシュ
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応電動バリフォーカル f=2.8~12mm, F1.4
画角	4M 選択時 撮影距離 50cm : 水平 94° ~ 34° 垂直 47° ~ 19° 5M 選択時 撮影距離 50cm : 水平 94° ~ 34° 垂直 64° ~ 25°
AF	AUTO / SEMI / MANUAL / DN AF
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
電子シャッター	AUTO / FLK
逆光補正	BLC ON / OFF
画質調整 / 機能	明るさ / シャープネス / レンズシェーディング他
防水性能	防水タイプ IP66
IR 照明	近赤外線 LED 照射距離 約 20m 以上
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 100%非水没
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.5W、IR ON : 最大 9W
重量	約 830g
外形寸法 (概略)	約 84 (W) × 80 (H) × 280 (L)mm (サンシェード含む)

※AC アダプターをご使用の場合は、DC12V/1.5A 以上の容量でご使用ください。

200/400 万画素フル HD&ウルトラ HD 対応 DVR ラインナップ

H.265 高圧縮コーデック UHD DVR

JV-465-UHJ (4ch)

JV-865-UHJ (8ch)

JV-1665-UHJ & JV-1666-UHN (16ch)

※上記 DVR では、1440P と 1944P モードではバックアップの水平画素数が半分になります。

JVS 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

MV200610A