

# DKF-212MV2812S

**JVS**

200 万画素 電動バリ搭載 屋内外 IR ドーム

2M Pixel

DC12V フルHD モーターライズドバリシリーズ

1080P Full HD with Motorized Vari-focal

4 in 1

## 簡単設置！AF 電動バリフォーカル搭載!!

### ◆ DKF-212MV2812S ◆



電動バリで簡単設置

&

AF だから焦点調整不要

脱着タイプ OSD SW 採用



RCA (黒) ピンジャック



## 電動レンズはUTCで、DVRから簡単操作!!

### Features

- ◆ 電動バリフォーカルレンズ採用!! AF 設定で屋外もピンボケなし!
- ◆ 200 万画素 STARVIS CMOS センサー採用、高感度画像を実現!!
- ◆ IR 照明照射距離 約 10m 相当、”0”ルクス対応を実現!!
- ◆ 脱着式の OSD SW ケーブルを付属、必要なときのみ接続使用!
- ◆ AHD、TVI、CVI そして VBS 切替の 4 in 1 スタイル、JV シリーズ DVR との接続で拡張性の高い運用が可能!
- ◆ 堅牢ボディと IP66 防水機能等ハイパフォーマンスなフィジカル性能

**JVS** 日本映像システム株式会社

## 200 万画素 VP Dome Type IR Camera

項目	DKF - 212MV2812S
イメージセンサー	1/2.8" カラー200 万画素 STARVIS イメージセンサー
有効画素数	200 万画素 1945×1097
映像出力	AHD/TVI/CVI/CVBS ※UTC 操作は、AHD と TVI モード時のみ有効です。
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラーデフォルト 0.1 lx (F1.4/AGC ON)、B/W 0 lx(IR ON)
水平解像度	CVBS モード：900 本相当 (水平中心部) HD モード：1080P
Day & Night	IR 照明付 ICR 方式デイ& ナイト
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR AUTO / ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応電動バリフォーカル f=2.8-12mm, F1.4
画角	撮影距離 50cm 水平：約 98° ～約 39°、垂直：約 53° ～約 22°
AF	AUTO / SEMI / MANUAL / DN AF
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
マニュアルシャッター	AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K スロー：×2, ×4, ×8, ×16, ×32
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正 / WDR	D-WDR / BLC / HSBLC
画質調整 / 機能	輝度 / シャープネス / DEFOG / ガンマ 他
防水性能	防水タイプ IP66
IR 照明	近赤外線 LED 照射距離 約 10m 相当
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 100%非水没
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF：最大 1.5W、IR ON：最大 6W
重量	約 560g
外形寸法 (概略)	φ132 ×104 (H) mm

※AC アダプターをご使用の場合は、DC12V/1.5A 以上の容量でご使用ください。

200 万画素フル HD 対応 4 in 1 DVR ラインナップ

H.265 高圧縮コーデック UHD DVR

JV-465-UHJ (4ch)

JV-865-UHJ (8ch)

JV-1665-UHJ & JV-1666-UHN (16ch)

**JVS** 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

MV201022