






JC-B01 屋外用カメラ用ジャンクションボックス

この度は弊社ジャンクションボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をお読みください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や、他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	
	蓋部がヒンジ構造で開閉します。指はさみに注意してください。また、蓋部の取り外し時にも力を入れますので指や手をぶつけないように注意してください。ケガの原因となることがあります。
	濡れた手でジャンクションボックス内部を触らないで下さい。内部に水がたまり、結露の発生や感電の原因となることがあります。内部が濡れた場合は、乾いた布等で湿気をふき取ってください。
	埃や湿気の多い場所、雨や雪が直接当たるところにジャンクションボックス内部をさらさないで下さい。火災や感電の原因となります。
	ジャンクションボックス内部に水が入ったり、また濡らさないようご注意ください。火災、感電の原因となります。雨天、降雪中などの取り付け作業は行わないで下さい。
	ジャンクションボックスを設置する際に、絶対に蓋を閉めてください。機器内部に水が入り、火災、感電の原因となります。
	雷が鳴り出したら、ケーブルや電源コネクタ等には触れないで下さい。感電の原因となります。
 注意	
	通線部には、シールパテやコーキング等の防水処理を必ず行ってください。また使用しない通線穴には付属の防水蓋を取付けて内部の密閉を保ってください。感電や故障の原因となります。
	JC-B01には、JVS製の指定機種以外のカメラは取付けることができません。必ず指定機種を守って取付けてください。
	本機を他の機器と接続する場合には、接続する機器の取扱説明書をお読みになり悪影響が無いことを確認してください。

 警告	誤った取扱いをしたときに、人が死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きい内容				
 注意	誤った取扱いをしたときに、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。				
	絶対にしないで下さい。		警告・注意		必ず、従って下さい。

JC-B01 屋外用カメラ用ジャンクションボックス

※内容物の確認（開封後、ボックス内には以下の付属品があることを確認ください。）

- ①六角レンチ×1本、②半割れゴムパッキン×1個、③パッキン押え板×1枚、④アンカープラグ×4本、⑤ボックス取付ねじ×4本、⑥取付ねじ用”O”リング×4本、⑦パッキン押え板用 M3-5 SUS ねじ×3本、⑧M4-8 SUS ねじ×4本（BKF 時は 4 本、DKF 時は 3 本使用、BQ 時はカメラ付属の M5 SUS ねじ使用）

※取付方法の概要は弊社 HP <http://www.jvs.co.jp> の使用方法動画を参照して下さい。

この取説では、動画を補足する注意事項のみを記載しております。

A) 蓋プレートの取り外しとカメラの取付

ボックスの蓋を 90 度を開き蓋プレートを外します。初めて外す場合は、かなりの力が必要です。

△注意：指はさみや手をぶつけることに注意して取り外してください。

ケーブル部防水パッキンの押え板は 3 本のねじを交互に少しずつ締め付けてください。
1 本ごとに締めるとパッキンが偏って防水効果が半減してしまいます。

蓋プレートに付属のねじを使用してカメラを取り付けて下さい。

（3種類のカメラを右図の位置に、右表に指定したねじで取付けてください。）

BKF,DKFカメラは直接蓋プレートに、取り付けてください。

BQはカメラ付属のプレートを蓋プレートに固定して、カメラ付属のプレートにカメラを取付けてください。（ねじはカメラに付属されています。）

使用ねじと位置

BKF 用：付属 M4×4 本
DKF 用：付属 M4×3 本
BQ 用：カメラに付属 M5×4 本

カメラ取付ねじ位置



B) 設置に関して（設置前に <http://www.jvs.co.jp> の使用動画をご覧ください。）

- ・ジャンクションボックスを設置する際、HP の動画のように付属の取付ねじに”O”リングをはめて取付穴の中央で締めてください。
- ・蓋プレートをボックスに取り付ける際は、落下防止ワイヤーを必ず掛けてください。
- ・ケーブル通し穴は、本体背面と下部にあります。M25 ねじの防水蓋が付属されています。

<防水処理に関して>

ケーブル通し穴はケーブルを通した後、必ずシールパテやコーキング処理などの防水処理を行ってください。また使用しない一方には、付属の防水蓋をはめて、機器内部に水がはいらないよう密閉してください。

- ・設置完了後、付属の六角レンチで時計回りにまわすとロックねじが突出してきて、蓋がロックされます。

（いたずら防止により、ロックねじは奥に入って逆ねじになっております。取り外し時には、ご注意ください。）

落下防止ワイヤーを掛けてください。



C) 仕様

設置場所：屋外 / 屋内

材質： 本体：アルミ

色： ベージュ

使用温度範囲： -10～50℃

適合カメラ： BKF バレットシリーズ、DKF ドームシリーズ、BQ バレットシリーズ

ポール設置対応： JC-B01+ PM-01B の組合せ対応（※PM-01B には別途追加加工が必要になります。）

外形寸法： 約 118 (W) x 115 (H) x 55 (D) mm

本体重量： 約 680g（カメラ除く）

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3 テクノサイジング長者町ビル

TEL:045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>