



PnP DTV800 万画素 4K UHD バレット型カメラ BDU812IR-V3611



- ・800万画素CMOSセンサー採用、くっきりデジタル高画質を実現！
- ・次世代規格H.265を採用し、高画質と長時間録画を両立！
- ・UHDの高画質で、600m伝送！（5Cケーブル利用時）
- ・既設ケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレイスに！
- ・画角調整に便利な電動バリフォーカルレンズ採用
- ・IR照射付きICRデイ&ナイト方式採用
- ・2個の大型赤外線LEDでIR照射距離約20m、0lxを実現！

| 項目 | 型式：BDU812IR-V3611 |
|-------------|--|
| 撮像素子 | カラー800万画素SONY IMX 274 CMOSイメージセンサー |
| 画像解像度 | 3864(H) x 2202(V) |
| 映像出力/アスペクト比 | 3840(H) x 2160(V) 16:9 / 3072(H) x 2048(V) 3:2 / 2592(H) x 1944(V) 4:3 2592(H) x 1520(V) 5:3 / 2048(H) x 1520(V) 4:3 / 1920(H) x 1080(V) 16:9 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.4lx/IR:0lx |
| Day&Night | IR照明付 デイ&ナイト(ICRカットフィルタ) |
| レンズ | メガピクセル対応 f=3.6~11mm 8MP / F1.5 H:91° ~44° V:52° ~25° |
| 映像圧縮方式 | H.26 5 / H.265+ / H.264 |
| 録画レート | すべての解像度において1~30fps |
| イメージセティング | Image、IRカットフィルター、BLC、DeNoise、Exposure ミラー、フリップ、WDR、Day Night、アジャストメント、2D/3Dデノイズ、デフロッグ AWB、プライベートマスク(4エリア)、モーションディテクション(16エリア) |
| 赤外線LED照射距離 | 約20m / IRカット駆動式 |
| LED数 | 2個 |
| チャンネルコントロール | RS-232 |
| 電源電圧/消費電力 | DC12±10% 7W 540mA (別売専用ACアダプタ / 型式:NP-12) 別売専用電源重畳パワーユニット/型式:DPT-01A (送信側) DPX-01A(受信側) |
| 防水性能 | IP66準拠 |
| 対応DVR | JV-D401-UHJ(4ch) / JV-D801-UHN(8ch) / JV-D1601-UHN(16ch) |
| 動作温度・湿度 | -10℃~+50℃ / 80%RH以下(非結露) |
| 外形寸法/重量 | 268.7(W) x 98.8(H) x 108.4(L)mm / 735g |

寸法図(mm)

