



200万画素 1080P 4in1 デュアルモードボックス型カメラ CR-NB10



- ・高感度1/2.9”200万画素CMOSセンサー採用、アナログフルHD1080P
- ・電源重畳、ワンケーブル対応
- ・AHD、HD-TVI、HD-CVI、さらにNTSC VBSに切り替え可能な4in1設計
- ・パリアフォーカルレンズを採用！光学性能重視！
- ・ICRデイナイト機能搭載！夜間はモノクロで更に高精細！
- ・既設のDVR似合わせて、アナログ信号のすべてに対応

項目	型式：CR-NB10
撮像素子	カラー200万画素 CMOSイメージセンサー
画像解像度	1928(H) x 1088(V)
映像出力	AHD、HD-TVI、HD-CVI選択時:1920(H) x 1080(V) アナログCVBS選択時:944(H) x 480(V)
アスペクト比	”16:9
最低被写体照度	カラー:0.5lx (F1.2、50IRE)/ナイト:0.4lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSCモード:880本相当(水平中心部)
Day&Night	ICRデイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタルWDR ON/OFF
レンズ	C/CSマウント DC/VIDEOオートアイリス
ノイズリダクション	NTSCモード:2DNR / AHD/HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR
電子シャッター	AHD;AUTO 1/30 1/60 FLK 1/240 1/480 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー:x2 x4 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30
プライバシーマスク	ON/OFF最大4ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBC
画質調整 / 機能	ブライテネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切り替え 他
オプション	VC1:サービシアウトケーブル
動作温度・湿度	”-10℃~+50℃ / 80%RH以下(非結露)
電源電圧/消費電力	DC12±10% 入力DCジャック ACアダプタ:PS-1012 / 電源重畳ユニット:PB-104E(4ch)/PB-109E(9ch)
消費電力	最大1.2W
対応DVR	JV-455-AHJ(4ch) / JV-855-AHJ(8ch) / JV-1655-AHJ(16ch)/ JV-1656-AHN(16ch)
外形寸法/重量	66(W) x 57(H) x 121(D)mm / 270g

寸法図(mm)

