



PnP DTV800 万画素 4K UHD ドーム型カメラ DDU812IR-4.5



- 800万画素CMOSセンサー採用、くっきりデジタル高画質を実現！
- 次世代規格H.265を採用し、高画質と長時間録画を両立！
- UHDの高画質で、600m伝送！（5Cケーブル利用時）
- 既設ケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレースに！
- パンフォーカスレンズ採用で調整不要！
- IR照射付きICRデイ&ナイト方式採用
- 36灯の赤外線LEDでIR照射距離約20m、0lxを実現！

項目	型式：DDU812IR-4.5
撮像素子	カラー800万画素SONY IMX 274 CMOSイメージセンサー
画像解像度	3864(H) x 2202(V)
映像出力/アスペクト比	3840(H) x 2160(V) 16:9 / 3072(H) x 2048(V) 3:2 / 2592(H) x 1944(V) 4:3 2592(H) x 1520(V) 5:3 / 2048(H) x 1520(V) 4:3 / 1920(H) x 1080(V) 16:9
最低被写体照度	カラー:0.4lx/IR:0lx
Day&Night	IR照明付 デイ&ナイト(ICRカットフィルタ)
レンズ	メガピクセル対応パンフォーカス f=4.5mm F2.0 H:79° x V:44°
映像圧縮方式	H.26 5 / H.265+ / H.264
録画レート	すべての解像度において1~30fps
イメージセティング	Image、IRカットフィルター、BLC、DeNoise、Exposure ミラー、フリップ、WDR、Day Night、アジャストメント、2D/3Dデノイズ、デフログ AWB、プライベートマスク(4エリア)、モーションディテクション(16エリア)
赤外線LED照射距離	約20m / IRカット駆動式
LED数	36個
チャンネルコントロール	RS-232
電源電圧/消費電力	DC12±10% 7W 540mA (別売専用ACアダプタ / 型式:NP-12) 別売専用電源重畳パワーユニット/型式:DPT-01A (送信側) DPX-01A(受信側)
防水性能	IP66準拠
対応DVR	JV-D401-UHJ(4ch) / JV-D801-UHN(8ch) / JV-D1601-UHN(16ch)
動作温度・湿度	”-10℃~+50℃ / 80%RH以下(非結露)
外形寸法/重量	145(W) x 90(H) x 134(D)mm / 675g

寸法図(mm)

