

200万画素フルHD

4in1デュアルモード屋内用ドーム型カメラ (ワイドバリフォーカル)

DE-NB10WC2406 (クリアドーム)

DE-NB10WT2406 (スモークドーム)



- ・200万画素アナログフルHD1080Pを実現
- ・スーパーワイドバリフォーカルレンズ採用
- ・電源重畳(ワンケーブル)に対応
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム
AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 更にNTSC画質設定も可
- ・画角調整に便利な3軸可動
- ・ICRデイナイト方式採用 夜間はモノクロで高精細

項目	DE-NB10WC2406(クリアドーム)	DE-NB10WT2406(スモークドーム)
イメージセンサ	1/2.9"カラー200万画素	
有効画素数	1920(H) x 1080(V)	
映像出力	1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI NTSCモード:VBS1.0Vp-p	
アスペクト比	16:9	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	カラー:0.6lx(F=1.4, 50IRE) ナイト:0.4lx(AGC-MAX)	
水平解像度	NTSCモード:880本相当	
Day&Night	ICRデイ&ナイト	
ホワイトバランス	ATW/AWC/Push/マニュアル	
レンズ	メガピクセル対応バリフォーカル f=2.4~6mm, F1.4 H:128° ~70° x V:53° ~30°	
ノイズリダクション	NTSCモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR	
電子シャッター	AHD:AUTO / 1/30 / 1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー:x2 x4 x6 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30	
プライバシーマスク	ON/OFF 最大4ゾーン	
逆候補正	OFF/BLC/HSBLC	
画質調整/機能	ブライツネス / シャープネス / DEFPG / LCD&CRT切り替え	
ドームカメラ構造	3軸可動型(3Axial Gimbal)	
ドームカバー	WC:クリアドームカバー	WT:スモークドームカバー
オプション	VC1:調整用サービスアウトケーブル	
電源電圧	DC12±10% DCジャック ACアダプタ:型式 NP-1012 電源重畳電源ユニット:PB-104E(4ch) / PB-109E(9ch)	
対応DVR	JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch) / JV-1656-AHN(16ch)	
動作温度・湿度	"-10℃~+50℃ / 80%RH以下(非結露)	
外形寸法/重量	Φ120 x 100(H)mm	
重量	250g	

寸法図(mm)

