

## 製品仕様書

200万画素UTCデュアルモード電源重畳

4in1電動AFバリフォーカルレンズ搭載 屋内外用 IR ドーム型カメラ

### DKF-210MV2812S (高感度STARVISセンサー)



- ・UTCデュアルモード電源重畳 4in1長距離重畳伝送
- ・モーターライズドバリシリーズ 2.8-12mm AFレンズ搭載
- ・200万画素 高感度STARVISセンサー 1080PフルHD仕様
- ・UTC操作により、DVRから電動バリレンズを遠隔動作!
- ・高輝度赤外線照明搭載、夜間の照明到達距離15m相当
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム(CVIは映像のみ)
- ・脱着式のOSD SWケーブルを付属、必要などきのみ接続!
- ・堅牢ボディとIP66防水機能、ハイパフォーマンスなフィジカル!!

| 項目          | DKF-210MV2812S  |
|-------------|---|
| イメージセンサ     | 1/2.8"カラー200万画素STARVISセンサー  |
| 有効画素数       | 1945(H) × 1097(V)   |
| 映像出力        | 1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI<br>CVBSモード:VBS1.0Vp-p  |
| アスペクト比      | 16:9  |
| 同期方式        | 内部同期  |
| 最低被写体照度     | カラー:0.1 lx (F=1.4, 50IRE) ナイト:0lx (IR ON)   |
| 水平解像度       | CVBSモード:900本相当(水平中心部)   |
| Day&Night   | ICRデイ&ナイト   |
| ホワイトバランス    | ATW / AWB / Push / マニュアル  |
| レンズ         | メガピクセル対応 電動バリフォーカルレンズ<br>f=2.8~12mm, F1.4 DCオートアイリス   |
| 画角          | 撮影距離 50cm 水平:約98° ~ 約39°、垂直:約53° ~ 約22°   |
| 電子シャッター     | AHD:AUTO / 1/30 /1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K<br>スロー:x2 x4 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30 |
| プライバシーマスク   | ON/OFF 最大4ゾーン   |
| 逆光補正        | OFF/BLC/HSBLC   |
| 画質調整/機能     | ブライトネス / シャープネス / DEFOG / ガンマ他  |
| SENS-UP     | デフォルト AUTO 上限 4倍  |
| ノイズリダクション   | CVBSモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR  |
| IR照明 / 消費電力 | 近赤外線 LED 照射距離15m相当 / IR ON:最大6W   |
| 電源電圧        | PKB-104S/PKB-108S電源ユニットまたは、DC12±10%<br>推奨 ACアダプタ容量 DC12V / 1.5A                                       |
| 対応DVR       | JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHP(16ch) / JV-1666-UHN(16ch)                             |
| 動作温度・湿度     | -10℃~+50℃ / 100%RH以下(非水没)   |
| 外形寸法/重量     | φ 132mm×104mm(H)  |
| 重量          | 約660g   |

寸法図(mm)

