

## 製品仕様書

UTCデュアルモード電源重畳 電源ユニット

UTC機能対応 電源ユニット 電動レンズ操作&OSD操作

### PKB-104S / PKB-108S 4ch & 8ch 電源ユニット



- ・UTCデュアルモード電源重畳 4in1長距離重畳伝送
- ・新開発 5C-FB:500m / 3C-2V:300mの長距離重畳伝送を実現
- ・UTC対応電源重畳で、AF電動バリレンズを遠隔動作!
- ・強力IR照明の電源容量を確保!ワンケーブルでも”0”ルクス!
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム(CVIは映像のみ)
- ・メイン・サブの2ビデオアウト方式、スルーアウト対応!
- ・通信状態をLED表示する、通信インジケータ標準搭載!!

項目	PKB-104S	PKB-108S
対応ビデオ方式	AHD / HDTV / HDCVI / CVBS ※UTC操作が可能なビデオ方式は、AHDとHDTVの2方式のみです。	
接続カメラ台数(CH)	4台用(4ch)	8台用(8ch)
映像出力端子	各ch 2系統BNC / UTC対応出力 & スルー出力	
対応カメラ画素数	200万画素～800万画素 ※現在発売中の対応カメラは200万画素のみとなります。	
通信インジケータ	緑:良好 / 黄:接続チェック / 黄色点滅:断線または、仕様外	
最大伝送距離	5C-FBまたは、5C-2V:500m / 3C-2V:300m ※UTC操作が可能なビデオ方式は、AHDとHDTVの2方式のみです。	
接続可能機種	DKF-210MV2812S / BKF-210MV2812S ※ NB10シリーズカメラに互換性はありません。絶対に接続しないでください。	
UTC操作	レンズ操作 / OSD操作 (DVRから操作) ※電源ユニットにUTC操作機能はありません。接続のDVRから操作してください。	
使用環境	屋内使用に限る	
IR照明	供給電力強化タイプ(社内比)	
動作温度・湿度	0℃～+40℃ / 80%RH以下(非結露)	
入力電源電圧	AC100V±10%	
消費電力	最大60W	最大120W
重量	約 1.8Kg	約 2.6Kg
外形寸法(概略)	約215(W)×205(D)×44(H)mm	約350(W)×205(D)×44(H)mm

寸法図(mm)

