

DF-NC12WC2812T / DF-NC12WT2812T

(クリア)

(スモーク)

JVS

200 万画素 4in1 mini バリドーム

2M Pixel

1080P or SXGA DC12V フルHD 4in1 シリーズ

1080P FULL HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & NTSC

4in1シリーズ

AHD

&

**HD
TVI**

&

**HD
CVI**

&

**アナログ
SD**

◆ **DF-NB12 シリーズ小型共通筐体** ◆



アナログなのにフルHD (きれい)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

直径僅か 10cm ! 200 万画素 mini バリ

● **OSD 方式** ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。




Features

- ◆ 200 万画素アナログフルHD 1080P を実現!!
- ◆ バリフォーカルレンズを採用!
- ◆ 高感度 1/2.8" Starvis CMOS センサー採用
- ◆ 驚異の超コンパクト ドーム! 小型でも 3 軸対応エレベータに最適!!
- ◆ ICR デイナイト方式採用! 夜間はモノクロでさらに高精細!
- ◆ 標準で AHD 出力が、HD-TVI、HD-CVI、さらに NTSC VBS に切替可能!
- ◆ 既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!
- ◆ カバーはクリアとスモークからお選び頂けます

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素 Compact Indoor mini Varifocal Dome Camera

項 目	DF-NB12WC2812T (ドーム色 : クリア)	DF-NB12WT2812T (ドーム色 : スモーク)
イメージセンサー	1/2.8" カラー200 万画素 STARVIS CMOS センサー	
画像解像度	1920(H) x 1080(V)	
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 V p-p (16:9)	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	デフォルト 0.1 lx (F1.4, 50IRE) ナイト 0.05 lx (AGC MAX)	
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)	
Day & Night	ICR デイ & ナイト	
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push /マニュアル	
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF	
レンズ	メガピクセル対応 DC オートアイリスバリアフォーカル f=2.8~12mm, F1.4-F360 H : 91° -51° × V : 32°-19°	
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AH、TVI,CVI モード : 3DNR	
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン	
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL	
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他	
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3 Axial Gimbal)	
ドームカバー	WC : クリアカバー	WT : スモークカバー
オプション	VC1 : サービスアウトケーブル	
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露	
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : CQ-12	
消費電力	最大 2.4W	
重量	約 220g	
外形寸法 (概略)	φ 100×80 (H)mm	



JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DF-NB12W