

JV-x55-AHJ メガピクセル対応

200万/130万/48万画素カメラ用 DVR

4ch-16ch 高画質デジタルビデオレコーダー

**MEGA
DVR**

200万画素対応

Hybrid NTSC & AHD & TVI
アナログAHD/SD/HD-TVI対応レコーダー

HD
TVI

AHD
1.0/2.0

アナログ
SD

NTSC&AHD&TVI 対応、高画質監視カメラ対応録画装置

監視カメラに合わせた、録画クオリティも必要です。

48万画素、130万画素、200万画素のカメラも同一システム内に混在可能！

48万/130万/200万画素対応 DVR

◆JV-455-AHJ (4ch)

◆JV-855-AHJ (8ch)

◆JV-1655-AHJ (16ch)

HDD 容量は 1~6TB の中からお選び頂けます。

横幅 280mm コンパクト筐体



●1080P フル HD 200 万画素対応録画解像度: 1920 (H) × 1080 (V)

130 万画素 720P HD 対応 1280 (H) × 720 (V) / 48 万画素対応 960 (H) × 480 (V)

VGA + HD-MI接続! コンパクトでも高機能!!

Features

- ◆ 200万画素カメラ対応、1920(H)×1080(V)の高解像度録画！
アナログ CVS、AHD に加え、HD-TVI にも対応。
さらに 130万画素 1280(H)×720(V)、48万画素 960(H)×480(V)の
三つの解像度に対応可能。カメラを選びません。
- ◆ H.264 ハイプロファイル採用によるリアルタイム録画！
- ◆ コンパクト設計 280(W) × 51(H) × 203(D) 省スペース！
- ◆ 高機能 / コンパクトサイズと共に、リーズナブルな価格を実現！
- ◆ HDMI、VGA、BNC 出力対応。地デジのテレビとの接続が可能です。
- ◆ CMS / Web Viewer 等の多彩なアプリケーション (Mac OS 対応)

JVS 日本映像システム株式会社

JV-455-AHJ / 855-AHJ / 1655-AHJ 48万/130万/200万画素対応レコーダー

項目	JV-455-AHJ (4ch)	JV-855-AHJ(8ch)	JV-1655-AHJ (16ch)
画像圧縮方式	H.264 ハイプロファイル		
入力信号方式	1080P 専用信号 / NTSC 方式 複合映像信号		
最大録画レート	1080P モード : 1920(H) × 1080(V) 15 fps 720P モード : 1280(H) × 720(V) 30 fps NTSC モード : 960(H) × 480(V) 30fps		
入力チャンネル	4ch	8ch	16ch
画面分割	1、4、SEQ.	1、4、8、SEQ	1、4、9、13、16、SEQ
録画解像度	1920(H)×1080(V)、1280(H)×720(V)、960(H)×480(V)		
プリ・ポスト録画	Pre-Alarm : 1~5 秒 / Post-Alarm : 1~100 秒		
映像出力	HD-MI 出力 / VGA 出力 / BNC 出力		
音声入力	4 RCA 端子	4 RCA 端子	1RCA 端子
音声出力	2 RCA 端子	2 RCA 端子	1 RCA 端子
アラーム入出力	センサー入力 : 4 リレーアウト : 1	センサー入力 : 8 リレーアウト : 2	—
HDD	HDD 搭載本数 : 1 本 HDD 容量 : 1TB~3TB		HDD 搭載本数 : 1 本 HDD 容量 : 1TB~4TB
イーサネット	10 / 100 Ethernet RJ45	10 / 100 / 1000 Ethernet RJ45	
システム操作	マウス、フロントパネル、赤外線リモコン		
シリアル I/F	RS485 (ペルコ P, D 等対応)		
録画モード	連続、スケジュール、イベント		
再生検索	日付検索 / イベント検索 / ログ再生		
動作温度・湿度範囲	5℃~40℃、湿度 80%以下非結露		
電源電圧	DC+12V AC アダプタ付属		
消費電力	最大 24W		
概略外形寸法	約 280(W)×51(H)×203(D)mm		

JVS 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

JV-x55-AHJ