

# PKB-104S/108S

# JVS

UTC 対応 電源重畳ユニット 電動バリ操作

2M DUAL

4 in1 長距離伝送タイプ UTC デュアルモード電源ユニット

1080P 4 in 1 with UTC Motorized Vari-focal

4 in 1

## 電源重畳&UTC ! AF 電動レンズ 簡単操作!!


◆ PKB-104S(4ch)

PKB-108S(8ch) ◆




新電源ユニットの開発により、UTC 操作を可能として、

さらに、安定した長距離伝送を実現しました。



PKB-104S 背面



PKB-108S 背面

UTC 操作が可能なメイン出力とスルーのサブ出力の 2 系統ビデオアウトを採用!!

◆信号の伝送状態を LED で表示する、通信インジケータ一機能搭載◆

## 4in1 信号をワンケーブルで、長距離伝送!!

### Features

- ◆UTC 対応電源重畳で、AF 電動バリフォーカルレンズ操作可能!!
- ◆新開発 5C-FB : 500m / 3C-2V : 300m の 4in1 長距離伝送を実現!!
- ◆強力 IR 照明照射の電源容量を確保! ワンケーブルでも”0”ルクス!
- ◆メイン・サブの 2 ビデオアウト方式採用、スルーアウト対応!
- ◆AHD、TVI を主体とした 4 in 1 スタイル、JV シリーズ DVR で拡張性の高い運用が可能!
- ◆通信状態を LED 表示する、通信インジケータ一を標準搭載!!

JVS 日本映像システム株式会社

## UTC 対応 電源重畳ユニット

項目	4ch PKB-104S	8ch PKB-108S
対応ビデオ方式	AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS ※1	
接続カメラ台数(CH)	4 台用 (4CH)	8 台用 (8CH)
映像出力端子	各 CH 2 系統 BNC / UTC 対応出力&スルー出力	
対応カメラ画素数	200 万画素～800 万画素 ※2	
通信インジケータ LED	緑：良好 / 黄：接続チェック / 黄点滅：断線または仕様外	
最大伝送距離	5C-FB または 5C-2V：500m / 3C-2V：300m ※1	
接続可能機種	DKF-210MV2812S ドーム型 / BKF-210MV2812S バレット型 ※3	
UTC 操作	レンズ操作 / OSD 操作 (DVR から操作) ※1、※4	
使用環境	屋内使用に限る	
IR 照明	供給電力強化タイプ (社内比)	
動作温度・湿度	0℃～+40℃ 80%非結露	
入力電源電圧	AC100V±10%入力	
消費電力	最大 60W	最大 120W
重量	約 1.8Kg	約 2.6Kg
外形寸法 (概略)	約 215 (W) × 205 (D) × 44 (H)mm	約 350 (W) × 205 (D) × 44 (H)mm

※1：UTC 操作が可能なビデオ方式は、AHD と HDTVI の 2 方式のみです。

※2：現在発売中の対応カメラは、200 万画素のみとなります。

※3：NB10 シリーズカメラや PB-104F/PB-109F との互換性はありません。絶対に接続しないでください。機器の破損や発火の恐れがあります。

※4：電源ユニットに UTC 操作機能はございません。接続の DVR から操作してください。



BKF-210MV2812S



DKF-210MV2812S

200 万画素フル HD 対応 4 in 1 DVR ラインナップ

H.265 高圧縮コーデック UHD DVR

JV-465-UHJ (4ch)

JV-865-UHJ (8ch)

JV-1665-UHP & JV-1666-UHN (16ch)

**JVS** 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

テクノサイジング長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

MV210816