

200万画素フルHD**4in1DC12V 屋内用miniバリ ドームカメラ (バリフォーカルレンズ)****DF-NC12WC2812T (クリアドームカバー)****DF-NC12WT2812T (スモークドームカバー)**

- ・200万画素STARVIS CMOSイメージセンサー 1080PフルHD仕様
- ・バリフォーカルレンズ採用(焦点距離 $f=2.8\sim12\text{mm}$)
- ・DC12V電源専用モデル(ワンケーブル非対応)
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム
- ・AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 更にCVBS出力設定も可能
- ・画面の傾き調整に便利な3軸可動
- ・ICRデイナイト方式採用 夜間はモノクロで高精細

項目	DF-NC12WC2812T (クリアドーム)	DF-NC12WT2812T (スモークドーム)
イメージセンサ	1/2.8"カラー220万画素 Starvis CMOSセンサー	
有効画素数	1945(H) x 1097(V)	
映像出力	1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI NTSC/PALモード:CVBS1.0Vp-p	
アスペクト比	16:9	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	カラー:0.1lx(F1.4、50IRE) ナイト:0.05lx(AGC-MAX)	
水平解像度	CVBSモード:880本相当	
Day&Night	ICRデイ&ナイト	
ホワイトバランス	ATW/AWC/Push/マニュアル	
レンズ	メガピクセル対応 DCオートアイリス バリフォーカルレンズ $f=2.8\sim12\text{mm}$ 、F1.4 H:91° ~51° V:32° ~19°	
ノイズリダクション	CVBSモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR	
電子シャッター	AHD:AUTO / 1/30 / 1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー:x2 x4 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30	
プライバシーマスク	ON/OFF 最大4ゾーン	
逆候補正	OFF/BLC/HSBLC	
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切り替他	
ドームカメラ構造	3軸可動型(3Axial Gimbal)	
ドームカバー	WC:クリアドームカバー	WT:スモークドームカバー
オプション	VC1:調整用サービスアウトケーブル	
電源電圧	DC12 $\pm$ 10% DCジャック ACアダプタ:型式 CQ-12 消費電力:2.4W以下	
対応DVR	JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch)	
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ / 80%RH以下(非結露)	
外形寸法/重量	$\phi 100 \times 80(\text{H})\text{mm}$	
重量	220g	

寸法図(mm)

