

**200万画素フルHD****4in1DC12V 屋内用広角mini ドームカメラ (広角パンフォーカス)****DF-NC12WCF280T (クリアドームカバー)****DF-NC12WTF280T (スモークドームカバー)**

- ・200万画素STARVIS CMOSイメージセンサー 1080PフルHD仕様
- ・広角パンフォーカスレンズ採用(焦点距離 f=2.8mm)
- ・DC12V電源専用モデル(ワンケーブル非対応)
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム
- ・AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 更にCVBS出力設定も可能
- ・画面の傾き調整に便利な3軸可動
- ・ICRデイナイト方式採用 夜間はモノクロで高精細

| 項目        | DF-NC12WCF280T (クリアドーム)                                                                                | DF-NC12WTF280T (スモークドーム) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| イメージセンサ   | 1/2.8"カラー220万画素 Starvis CMOSセンサー                                                                       |                          |
| 有効画素数     | 1945(H) x 1097(V)                                                                                      |                          |
| 映像出力      | 1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI<br>NTSC/PALモード:CVBS1.0Vp-p                                    |                          |
| アスペクト比    | 16:9                                                                                                   |                          |
| 同期方式      | 内部同期                                                                                                   |                          |
| 最低被写体照度   | カラー:0.1lx(F=2.2、50IRE) ナイト:0.05lx(AGC-MAX)                                                             |                          |
| 水平解像度     | CVBSモード:880本相当                                                                                         |                          |
| Day&Night | ICRデイ&ナイト                                                                                              |                          |
| ホワイトバランス  | ATW/AWC/Push/マニュアル                                                                                     |                          |
| レンズ       | メガピクセル対応 広角パンフォーカスレンズ<br>f=2.8mm、F2.2 H:114° x V:66°                                                   |                          |
| ノイズリダクション | CVBSモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR                                                               |                          |
| 電子シャッター   | AHD:AUTO / 1/30 / 1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K<br>スロー:x2 x4 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30 |                          |
| プライバシーマスク | ON/OFF 最大4ゾーン                                                                                          |                          |
| 逆光補正      | OFF/BLC/HSBLC                                                                                          |                          |
| 画質調整/機能   | ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切り替他                                                                  |                          |
| ドームカメラ構造  | 3軸可動型(3Axial Gimbal)                                                                                   |                          |
| ドームカバー    | WC:クリアドームカバー                                                                                           | WT:スモークドームカバー            |
| オプション     | VC1:調整用サービスアウトケーブル                                                                                     |                          |
| 電源電圧      | DC12±10% DCジャック ACアダプタ:型式 CQ-12 消費電力:2.2W以下                                                            |                          |
| 対応DVR     | JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch)                                                  |                          |
| 動作温度・湿度   | -10℃～+50℃ / 80%RH以下(非結露)                                                                               |                          |
| 外形寸法/重量   | φ100 x 80(H)mm                                                                                         |                          |
| 重量        | 190g                                                                                                   |                          |

寸法図(mm)

