



- ・UHD録画対応、4ch DTV DTR
- ・デジタル高画質でありながら、IPなどの設定は一切不要
- ・設置方法は、従来のアナログカメラシステムと同じ簡単接続！
- ・既存のアナログカメラシステムと同じ簡単接続！
- ・遠隔操作用DDNSをサポートし、1ライセンス分標準添付
- ・iPhone、Androidなどのスマートホンでライブ映像を視聴可能

項目	型式 : JV-D401-UHJ (4ch)
OS	Linux
画像圧縮形式	H.265ハイプロファイル
録画レート	2048 x 1520(30fps) / 1920 x 1080(30fps) / 1280 x 720 (30fps)
録画解像度	2048 x 1520 / 1920 x 1080 / 1280 x 720
映像出力端子	HDMI x 1、BNC NTSC出力 x 1
画面分割	1、4、SEQ
音声	入力:1 出力:1
シリアルI/F	RS485(ペルコP、D等対応)
HDDサイズ/搭載可能数	2TB、3TB、4TB / 1台
録画モード	通常、スケジュール、イベント(プリ・ポスト)
バックアップ	USBメモリー / USB DVD / ネットワーク経由
USBポート	USB2.0(前面 x 1) / (背面 x 1)
ネットワーク	RJ45 x 1 : 10/100Ethernet
モバイルデバイス	iOS、Android
リモートソフトウェア	SoCatch、IE Browser、ICMS Pro
イベントログ	10000イベントまで。Sensor、Motion、Video Loss、Power on、Remote Login Logout HDD error、HDD full
対応カメラ	DDU-312IR-F4 / BDU-312IR-F4
動作温度・湿度範囲	5℃～40℃、湿度80%以下(非結露)
電源/消費電力	DC+12V/最大24W
外形寸法	280(W) x 51(H) x 203(D)mm

寸法図(mm)

